



ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 85X

DESCRIPCIÓN

El esmalte anticorrosivo 85X es un excelente recubrimiento de fácil aplicación, buena dureza, secado al aire y alto brillo. Tiene buena resistencia a la intemperie en ambientes húmedos.

USOS

Ideal para pintar superficies metálicas como maquinaria agrícola e industrial, madera, concreto, herrería, cemento, yeso, mampostería, tubería, ventanas, puertas, muebles metálicos, cerámica de barro etc.

APLICACIÓN

La superficie a pintar deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, agua, oxido o cualquier otro contaminante que pueda impedir su buena adherencia.

En **metal**: Se recomienda limpiar con algún sistema de limpieza como desengrasante o fosfato enseguida, aplicar 1 ó 2 manos de contraoxido 90X SANDUX, esperar 8 horas y enseguida aplicar 2 manos de esmalte 85X.

En **madera**: La superficie debe estar totalmente seca y limpia. Para mejores resultados lije la madera, aplicar 1 ó 2 manos de contraoxido 90X SANDUX, esperar 2 horas y aplicar dos manos de esmalte 85X.

RECOMENDACIONES

Agite perfectamente el esmalte 850, antes de adelgazarlo. Agregue de un 10 a un 20% de solvente SP-2500 SANDUX o Thiner americano. Agite hasta homogeneizar, aplique una mano uniforme y deje secar de 2 a 3 horas entre cada mano si la aplicación es con brocha y de 30 a 40 minutos si la aplicación es con pistola.

PARAMETRO	VALOR
% sólidos	41-43
Rendimiento	4-5 mt ² x LT
Secado al tacto	4 hrs
Curado	24 horas
Acabado	Brillante

PRECAUCIONES

No mezcle este producto con ningún otro tipo de esmalte. Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Utilice guantes y anteojos protectores.

SANDUX garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 15/08/2017

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros.

El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.