

The logo for SANDUX, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right, set against a solid black rectangular background.

VINIDUX 200 BLANCA

DESCRIPCIÓN

Es una Pintura viníl-acrítica ideal para trabajos económicos, se recomienda usar en interiores y exteriores. El poder cubriente de esta pintura se aprecia ya que seca la película, se recomienda aplicar una mano y esperar a que la pintura seque para apreciar el cubriente y terminado.

PROPIEDADES

BUEN CUBRIENTE AL SECAR

Garantía de durabilidad por 2 años

Conveniencia en precio

USOS

Para aplicarse en interiores y exteriores sobre superficies de cemento, yeso, mampostería, etc., previamente selladas con sellador vinílico SANDUX, puede utilizarse con rodillo, brocha o cepillo.

En superficies pintadas anteriormente: Eliminar toda pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea elimínela lo más posible.

Rinde de 3 a 4 metros cuadrados por litro a dos manos, en superficie lisa y sellada y dura hasta 3 años en interiores y 2 en exteriores, en condiciones óptimas de aplicación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo.

RECOMENDACIONES

Adelgazar con agua limpia si lo requiere un 10%.

La superficie por pintar, deberá estar seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si existe pintura vieja o en mal estado elimínela por completo con espátula o cepillo de alambre. En superficies nuevas o caleadas aplique antes sellador vinílico SANDUX y posteriormente pinte.

Cubrir de acuerdo a las condiciones de aplicación, porosidad, color y textura de la superficie.

No aplicar a temperatura menor a 10°C.

PRECAUCIONES

Es toxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Utiliza guantes y Anteojos protectores.

PRUEBA	VALOR
% sólidos	49-51
Finitura HEGMAN	5-6
PH	8-9
Densidad (KG/LT)	1.4-1.45
Viscosidad (KU)	98-102
Acabado	Mate
Reductor	Agua
Lavabilidad	100 ciclos sin daños
Tiempo de secado	30-60 mi