

The logo for SANDUX, featuring the word "SANDUX" in white, bold, uppercase letters with a registered trademark symbol (®) to the upper right, set against a solid dark blue rectangular background.

ACEITE DE TEKA

DESCRIPCIÓN

Protector y renovador a base de aceites y resinas refinados con gran poder de penetración, para madera de teka y otras maderas tropicales como tzalam, bangkirai, bolondo, palisandro, iroko, sapelli, y maderas nobles como castaño, nogal, roble, cerezo, etc. que se quieran dejar con aspecto natural, sin recubrimientos que formen película.

Su uso repone la pérdida de aceites propios de la madera y les devuelve su aspecto natural aún expuesto a intemperie.

Sus características más notables son:

- Resistente a la intemperie.
- Reduce el envejecimiento de la madera.
- Protección contra los rayos UV.
- Mantiene el aspecto natural de la madera.
- Incoloro (aspecto ambarino).

USOS

Especialmente indicado para muebles, suelos (tarimas o *decks*) y estructuras de madera en exterior. También puede usarse para muebles de interior.

APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

Se recomienda aplicación a temperaturas entre 5 y 35° C y humedad relativa máxima de 85%. Se puede aplicar con ayuda de una brocha o un paño suave y limpio. Viene listo para aplicar y no requiere dilución previa. Es posible también aplicarlo a pistola, aunque el rendimiento puede reducirse.

La madera requiere estar seca, limpia de polvo, grasas, ceras, etc., convenientemente lijada y con un grado de humedad inferior al 18%.

Algunas maderas duras contienen niveles amplios de resinas, látex o aceite que pueden afectar el resultado, secado, la absorción y la adherencia. Se pueden eliminar estos contenidos limpiando la superficie con un paño empapado con un solvente.

Para madera nueva, se recomienda aplicar a brocha. Aplicar el aceite en capas finas hasta que la madera esté saturada. Tras 10-20 minutos retirar el producto sobrante frotando con un paño que no suelte pelusa. Dejar secar y repetir la operación para obtener una completa impregnación y un aspecto uniforme.

NOTA: EL GRADO DE ABSORCIÓN DEL ACEITE Y EL TIEMPO DE SECADO DEPENDEN MAYORMENTE DE LA POROSIDAD DE LA MADERA Y DE SU NATURALEZA.

No se recomienda aplicar directamente sobre recubrimientos previos. Si el sitio de aplicación tiene algún resto requiere eliminarlo por completo con removedor y preparar la superficie con solvente y lijándola, luego proceda como con maderas nuevas. La madera protegida con Aceite de Teka requiere mantenimiento consistente en aplicar nuevamente aceite para mantener su efecto, aproximadamente cada 6 meses aunque depende de las condiciones a las que esté expuesto el mueble. No se recomienda aplicar otro material distinto al aceite de teka encima de un mueble o madera aplicada así porque tendrá problemas de adherencia.

DATOS TÉCNICOS

Color: Ámbar a ámbar oscuro. El efecto sobre madera tropical es avivar el color natural.

Densidad: $0.850 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$.

Tiempo de secado (23°C y 50% H.R.): 4-6 horas; depende de la temperatura, la humedad y la porosidad del sustrato.

Repintado: Después de 12-24 horas.

Rendimiento teórico: 15 - 18 m²/L

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños. Utiliza guantes y anteojos protectores. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Aplique en espacios con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso.

Sandux garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 12/09/2017

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros.

El asesoramiento no les exige a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.